

## Fallunterscheidungen (1/6.1.2)

<b>Fallunterscheidungen</b>																								
Beschreibe, wozu man Fallunterscheidungen nutzt.																								

<b>Aufbau des Quelltextes</b>	
Markiere im Beispiel-Quelltext in Farbe, worauf man unbedingt achten muss. Beschreibe rechts, was wann ausgeführt wird. if [Bedingung]: [Anweisungssequenz] else: [Anweisungssequenz] [Anweisungssequenz]	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Das wird ausgeführt, falls</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Das wird ausgeführt, falls</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Das wird ausgeführt, sobald</div>

<b>Beispiele</b>	
<b>Konkretes Beispiel – Alltagssprache</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">WENN</div>	<b>Konkretes Beispiel – Flussdiagramm</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto 10px auto;">Start</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto 10px auto;">Ende</div>
<b>Konkretes Beispiel – PythonKara</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">if</div>	